Ausschreibungstext Flachdachausstieg Modell 71 Confort Eco

In Anlehnung an NPK Kapitel 365 / Positionen 310.800, 311.100 ff

GOMA Matter Flachdachausstieg Modell 71 Confort Eco:

Masse

Rohe Öffnungslänge: _____mm Rohe Öffnungsbreite: _____mm

Deckenstärke komplett: _____mm

Futterhöhe (Dachaufbau + 200 mm): _____mm

Lichte Raumhöhe: _____mm

Bandseite in Aufstiegsrichtung: links ODER rechts

Anzahl Tritte im Futter: _____mm

Beschrieb

Dachausstieg Modell 71 Confort Eco von GOMA Matter AG mit oberem Deckel, Futter, unterem Deckel und weitergeführten Tritten.
Qualitativ hochstehender, stabiler und langlebiger Flachdachausstieg.
Handwerklich in der Schweiz gefertigt.
Treppe am unteren Deckel befestigt, mit zusätzlich am Futter angeschraubten weitegeführten Tritten für einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Deckelöffnung mit Hebehilfe durch Gasdruckfedern.
Inklusive Bedienungsstab.

Ausstieg

Variante A: Futter mit integrierten, weitergeführten Trittsprossen für einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Typ A Einbau in Betondecke

Variante B: Futter mit integrierten, weitergeführten Trittsprossen für einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Typ B Einbau in Betondecke mit abgehängter Decke

Variante C: Futter mit integrierten, weitergeführten Trittsprossen für einen komfortablen Ein- und Ausstieg. Typ C Ausführung mit Blindteil GOMA Matter AG

Treppe

Variante 1: 3-teilige GOMA-Aufzugtreppe aus Holz (Tritttiefe 130 mm)

Variante 2: Alu-Scherentreppe (nur bei kurzer Rohlochlänge empfohlen)

Deckel & Anschluss

Variante 1: Unterer Deckel als Sandwichkonstruktion 46 mm mit…

…Deckleiste
ODER

…Flacheisenrahmen
ODER

…Winkeleisenrahmen
ODER

…vorstehendem Band für bauseitigen Belag von __ mm und _ kg /m2

Variante 2: Unterer Deckel nichtbrennbar (RF1) mit 15 mm Fermacell belegt mit…

…Flacheisenrahmen
ODER

…Winkeleisenrahmen
ODER

…vorstehendem Band für bauseitigen Belag von _ mm und __ kg /m2

Oberer Deckel

Variante 1: Sandwichkonstruktion mit 40 mm Dämmung

Variante 2: Sandwichkonstruktion mit 80 mm Dämmung (Minergie)

Variante 3: Sandwichkonstruktion mit 120 mm Dämmung

Variante 4: Sandwichkonstruktion mit 160 mm Dämmung

Deckelabdeckung

Variante 1: Deckelabdeckung aus Chromstahl

Variante 2: Deckelabdeckung aus Uginox

Variante 3: Deckelabdeckung aus Ugitop

Variante 4: Deckelabdeckung aus Kupfer

Variante 5: Deckelabdeckung aus Aluminium (Mehrpreis)

Variante 6: Deckelabdeckung aus Aluminium einbrennlackiert nach RAL, NCS, IGP ____ (Mehrpreis)

Variante 7: Deckelabdeckung aus Aluminium farblos eloxiert (Mehrpreis)

Handlauf der Treppe

Handlauf beidseitig
ODER

Handlauf nur links
ODER

Handlauf nur rechts

(Bei Zugängen gemäss SUVA-/bfu-Richtlinien sind zwei Handläufe erforderlich)

Zusätzlich bei Bedarf: Handlaufverlängerung, beginnend ca. 1.0 m über Fertigfussboden, zur sicheren Benutzung im Ein- und Ausstiegsbereich.

Absturzsicherung Dach

Variante 1: Handwerkerschutzgeländer aus feuerverzinkter Rohrkonstruktion (nur zulässig für Handwerkerzugänge)

Variante 2: SIA-Schutzgeländer aus feuerverzinkten Staketen

Variante 3: Klappbares (unsichtbares) Schutzgeländer aus feuerverzinkter Rohrkonstruktion

Zusätzlich bei Bedarf: Ein-/Ausstiegshilfe; Steckbare Metallstangen links und rechts des Ausstiegs