

Masse Dachaufbau: Raumhöhe	Rohe Deckenaussparung: Länge x Breite in cm Beton/Isolation/Sand und Kies in cm im Licht in cm
Beschrieb:	GOMA Matter AG Flachdachausstieg Modell 71 Confort Typ A oder Typ B Zugang zu Servicezwecken -unterer Deckel 46 mm -Holzfutter 22 mm -Bedienungsstange -oberer Deckel mit Hebehilfe -Band in Aufstiegsrichtung links/rechts -Stangenschloss mit Vorrichtung für bauseitiges Anhängeschloss -Futter mit integriertem Tritt
Treppe:	Holz-Treppe 3-teilig Tritttiefe 13.0 cm mit Handlauf links und/oder rechts Alu-Scherentreppe Tritttiefe 14.0 mit Handlauf links und/oder rechts Holz-Treppe 3-teilig Tritttiefe 14.0 cm Laufbreite 60.0 cm (Aussparung rohe Breite 110.0 cm)
Isolation oberer Deckel:	Standard oberer Deckel isoliert 40 mm -Lippendichtung -Futter mit Aufdopplung 100 x 40 mm für bauseitige Isolation 40 mm -unterer Deckel mit Lüftungsschlitz  Oberer Deckel isoliert 80 mm Minergie -Deckel mit doppelter Lippendichtung -zusätzlich starke Gasdruckfedern -Futter mit Hartholzkante und Aufdopplung 100 x 80 mm für bauseitige Isolation 80 mm -unterer Deckel mit Lüftungsschlitz
Deckel-Abdeckung in:	Chromstahl Uginox Ugitop Kupfer
Anschluss unterer Deckel:	Standard: Deckleiste 50 x 12 mm Standard: für Täfer 13 – 15 mm Flacheisenrahmen 50 x 3 mm  Winkelleisenrahmen unterer Deckel 46 mm keine Schlossschrauben sichtbar, Deckel aufschlagend zum streichen

Unterer Deckel EI30 gemäss Brandschutznorm 2015  
Winkleisenrahmen Deckel 50 mm Spanplatte keine  
Schlossschrauben sichtbar Deckel aufschlagend, zum streichen

Unterer Deckel RF1/nbb Deckel mit Fermacell 15 mm belegt

Ein-Ausstiegshilfe

Metallstangen links und rechts bei Austritt steckbar

Absturzsicherung

gemäss sia 358 um Dachausstieg Schutzgeländer 2-seitig  
feuerverzinkt, Traversen geliefert zur bauseitigen Montage nach  
erfolgten Dachanschluss