

Masse Dachaufbau: Einbau gemäss Plan	Rohe Deckenaussparung: Länge x Breite Beton/Isoation/Sand und Kies Nr.
Beschrieb:	GOMA Matter AG Dachausstieg Modell 3 als Dachterrassenzugang -Holzfutter und Aufdopplung -Deckel isoliert 40 mm mit Lippendichtung -Band längsseitig links/rechts -Stangenschloss mit Vorrichtung für Anhängeschloss -2 Punkte Verschluss mit Lüftungsstellung -Hebehilfe -Deckenanschluss: runden
Isolation Deckel:	Deckel isoliert 80 mm Minergie -Deckel mit Falz und Lippendichtung -zusätzlich starke Gasdruckfedern -Futter mit Falz und Aufdopplung 100 x 80 mm für bauseitige Isolation 80 mm
Deckel-Abdeckung in:	Chromstahl Uginox Ugitop Kupfer
Deckel Ausführung	Mit VSG Flachglas Wert Ug = 0.7 Mit VSG Flachglas Wert Ug = 0.5 Mit Lichtkuppel 3-schalig Polycarbonat
Motorisiert	Deckel motorisiert Optional mit Sicherheitsdruckleiste -Nasstaster von Aussen zu öffnen -Wind-Regensensor
Einbau	in EFH oder Wohnung Futter in Fichte 40 mm In MFH oder GH Treppenhaus Futter Spanplatte 40 mm EI30 Deckel mit Fermacell 15 mm belegt oder Ausführung RF1 nbb, Futter und Deckel mit Fermacell 15 mm belegt
Absturzsicherung	Schutzgeländer 2-seitig um Dachausstieg

Der Ausschreibung müssen vermasste Pläne beigelegt werden Längs- und Querschnitt