

Masse Dachaufbau: Raumhöhe	Rohe Deckenaussparung: Länge x Breite Beton/Isolation/Sand und Kies im Licht
Beschrieb:	GOMA Matter AG Flachdachausstieg Modell 71 Zugang zu Servicezwecken -Futter und isoliertem unteren Deckel -Bedienungsstange -oberer Deckel mit Hebehilfe -Band links/rechts -Stangenschloss mit Vorrichtung für Anhängeschloss
Treppe:	Treppe 3-teilig Tritttiefe 9.0 cm oder 13.0 cm mit Handlauf Alu-Scherentreppe Tritttiefe 14.0 mit Handlauf
Isolation oberer Deckel:	Oberer Deckel isoliert 40 mm -Lippendichtung -Futter mit Aufdopplung 100 x 40 mm für bauseitige Isolation 40 mm -unterer Deckel mit Lüftungsschlitze Oberer Deckel isoliert 80 mm Minergie -Deckel mit doppelter Lippendichtung -zusätzlich starke Gasdruckfedern -Futter mit Hartholzkante und Aufdopplung 100 x 80 mm für bauseitige Isolation 80 mm -unterer Deckel mit Lüftungsschlitze
Deckel-Abdeckung in:	Chromstahl Uginox Ugitop Kupfer
Anschluss unterer Deckel:	Standard: Deckleiste 50 x 12 mm Standard: für Täfer 13 – 15 mm Flacheisenrahmen 50 x 3 mm Winkelleisenrahmen unterer Deckel 46 mm keine Schlossschrauben sichtbar, Deckel aufschlagend zum streichen unterer Deckel EI30 gemäss Brandschutznorm 2015 Winkelleisenrahmen Deckel 50 mm Spanplatte keine Schlossschrauben sichtbar Deckel aufschlagend, zum streichen unterer Deckel RF1/nbb Deckel mit Fermacell 15 mm belegt



Klotenerstrasse 8 8153 Rümlang Tel 044-817 00 41
<http://www.goma.ch> E-mail: info@goma.ch Fax 044-817 30 67

Ein-Ausstiegshilfe

Metallstangen steckbar links und rechts bei Austritt

Absturzsicherung

gemäss sia 358 um Dachausstieg Schutzgeländer 2-seitig
feuerverzinkt, Traversen geliefert zur bauseitigen Montage nach
erfolgten Dachanschluss